



CÔNG TY CỔ PHẦN MIMICO

MIMICO JOINT STOCK COMPANY



NỒI HƠI - NỒI ĐUN NƯỚC NÓNG ĐỐT DẦU/GAS NƯỚC ĐỐT KIỂU DỨNG

OIL/GAS FIRED VERTICAL WATER TUBE BOILER

- Nhỏ Gọn
- Sinh Hơi Nhanh
- Hoàn Toàn Tự Động
- An Toàn Và Tin Cậy
- Compact Design
- Rapid Steam
- Fully Automatic
- Safe And Reliable



0948631316

Kinhdoanh@mimico.com.vn

Website: www.mimico.com.vn

ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT:

- Kiểu ống nước, đứng
- Trục lưu.
- Điều khiển: hoàn toàn tự động
- Hiệu suất: 87%
- Nhiên liệu đốt: dầu DO, gas

TECHNICAL FEATURES:

- Water-tube, vertical type
- Once-through.
- Control: fully automatic
- Efficiency: 87%
- Fuel: diesel oil, gas

THÔNG SỐ - SPECIFICATION	Đơn vị Unit	MÃ HIỆU NỒI HƠI - BOILER MODEL						
		LD 0.05/5S	LD 0.01/5D	LD 0.15/5D	LD 0.02/5S	LD 0.03/7D	LD 0.05/8S	LD 1/8S
Năng suất sinh hơi Evaporation	kg/h	50	100	150	200	300	500	1000
Áp suất làm việc ⁽¹⁾ Working pressure	bar	5	5	5	5	7	8	8
Nhiệt độ hơi bão hòa Saturated steam temp	o C	158	158	158	158	170	174	174
Diện tích tiếp nhiệt Heating surface	m ²	1,2	2,0	2,8	3,7	5,6	9,3	18,5
SUẤT TIÊU HAO NHIÊN LIỆU ⁽²⁾ - FUEL CONSUMPTION								
DẦU DO - diesel oil	kg/h	3,5	6,9	10,4	13,8	20,7	24,2	67,7
Khí hóa lỏng - LPG	kg/h	3,2	6,5	9,8	13,0	19,5	32,0	64,2
Thể tích chứa hơi Steam volume	m ³	0,015	0,020	0,025	0,030	0,040	0,054	0,092
Thể tích chứa nước Water volume	m ³	0,045	0,060	0,080	0,090	0,120	0,184	0,416
KÍCH THƯỚC NỒI HƠI ⁽³⁾ - BOILER DIMENSIONS								
Dài - Length	m	0,64	0,68	0,75	0,89	1,12	1,41	2,00
Rộng - Width	m	0,48	0,65	0,68	0,75	0,90	1,00	1,47
Cao - Height	m	1,10	1,25	1,25	1,30	1,62	1,80	2,50
Trọng lượng lò (khô) Boiler weight (empty)	kg	290	435	480	730	780	1635	2100

Ghi chú

- (1) Áp suất làm việc trên đây là của nồi hơi tiêu chuẩn. Áp suất làm việc khác theo đơn đặt hàng.
- (2) Suất tiêu hao nhiên liệu tính theo nhiệt trị sau: dầu DO - 10800kcal/kg; dầu FO - 9800kcal/kg; khí hóa lỏng (LPG)- 11460kcal/kg
- (3) Kích thước của bản thể lò hơi (không bao gồm thiết bị phụ và ống khói)
- Trên đây là các thông số các nồi hơi đốt dầu tiêu chuẩn. Các nồi hơi có thông số khác sẽ được cung cấp theo đơn đặt hàng.

Notes

- (1) Working pressure listed above is for standard boiler. Other working pressures are available upon request.
- (2) Fuel consumption is calculated based on following calorific value: diesel oil - 10800kcal/kg; fuel oil - 9800kcal/kg; Liquefied petroleum gas (LPG) - 11460kcal/kg.
- (3) Dimensions of boiler unit only (auxiliaries chimney are not included).
- Above are the specifications of standard oil fired boilers. Made- to- order boilers designed according to customer's specifications are also available upon request.

Trụ sở: Tòa nhà SCETPA, số 19A Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Chi nhánh Hà Nội: Số 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Email: kinhdoanh@mimico.com.vn Website: www.mimico.com.vn Hotline: 0906 631 316 - 0948 631 316